



DIMENSÕES	chassis "toco" 4 x 2			
Modelo	Guarujá 6	Guarujá 10	Guarujá 12	Guarujá 15
Capacidade da caixa	6,0 m ³	10,0 m ³	12,0 m ³	15,0 m ³
Capacidade do depósito traseiro	1,44 m ³	1,86 m ³	1,86 m ³	1,86 m ³
Comprimento total	4,14 m	4,83 m	5,30 m	6,08 m
Altura acima do quadro do chassi	1,90 m	2,17 m	2,17 m	2,17 m
Largura total	2,25 m	2,46 m	2,46 m	2,46 m
Peso aproximado (versão STD)	2.900 kg	3.600 kg	3.750 kg	3.950 kg
PBT mínimo recomendado	9,0 ton	12,0 ton	14,0 ton	16,0 ton

CARACTERÍSTICAS

- paredes laterais e tetos lisos, de formato elíptico
- fabricado com chapas de aço estrutural
- fundo resistente e reforçado
- quadro da porta provido de borracha de vedação
- comando duplo para compactação, com aceleração automática do motor, tendo as alavancas de acionamento localizadas na lateral direita do depósito traseiro
- sistema de segurança que permite a parada e a reversão do ciclo de compactação em qualquer instante
- comando simples para levantamento depósito traseiro e ejeção do lixo
- travamento mecânico da porta traseira
- estribos e garras para transporte de 3 a 4 operadores
- alerta sonoro de comunicação entre motorista e operadores
- iluminação conforme normas de trânsito
- ciclo de compactação : 20/22 segundos
- tempo de descarga : 18/20 segundos
- em conformidade com as normas de segurança
- acabamento em cor única (versão standard)

As especificações acima poderão ser alteradas sem prévio aviso

SISTEMA HIDRÁULICO

- bomba de engrenagem vazão 50 LPM @ 1200 RPM
- compactação por painéis transportadores e compactador, através de cilindros hidráulicos
- descarga por painel ejetor, após abertura da porta traseira, através de cilindros hidráulicos
- todos os cilindros com hastes cromadas
- tanque de óleo com visor de nível
- filtro de sucção no interior do tanque
- pressão de operação 165 -175 BAR

OPCIONAIS

- calha de captação de chorume
- filtro de retorno
- dispositivos hidráulicos para basculamento de containers
- dispositivo "antiaceleração"
- alerta "strobo"
- iluminação no depósito traseiro para trabalho noturno
- tomada de força
- pára-lama
- outros sob consulta

SEDE :: FÁBRICA

Estrada União Indústria, km 134 • nº 813 • galpão 03 • Centro
 Comendador Levy Gasparian • RJ • CEP 25870 000

Fábrica: telefax (24) 2254 1082

Vendas: (24) 2254 1388 • (24) 8115 6096

E-mail: comercial@wastecbr.com.br